

錆取り剤

LOCTITE ナバルジェリー



ロックタイトナバルジェリーは、40年以上使用されているオリジナルの錆取り剤です。鉄、鋼、その他の金属などの表面の錆を取り除きます。

特長

- ・5～10分で錆が取れる
- ・ジェル状で垂れ難い

代表的な使用箇所例

鉄、鋼、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適

- ・鉄の手すり
- ・郵便受け
- ・自動車
- ・芝刈り機
- ・工具
- ・自転車など

製品名	LOCTITE ナバルジェリー
IDH 番号	1381191
容量	8oz (236ml)
外観	ピンク
溶解性	水溶性
塗布方法	ハケ等
反応時間	5～10分



使用方法

- ① ハケなどで表面が十分覆われる様にならば塗布します。
- ② 5～10分放置します。
- ③ 水で洗い流してください。錆が残っている場合は繰り返すか、錆びの激しい場所では、長く放置してください。
- ④ 24時間以内に塗装をして表面を保護してください。

注意事項

- 塗装などに付着した場合はすぐに拭き取ってください。塗装を剥がしてしまいます。
- 15分以上放置しないでください。
- ラテックス系のトップコートは使用しないでください。

■ 錆落とし例



ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
TEL: 045 (758) 1800 www.henkel-adhesives.jp

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1820 Webmaster.LJapan@henkel.com

記載されている商品の仕様およびデザインは、2021年3月現在のものです。改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するか否かを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。
2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。
3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。
4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

Henkel